

17.73. Accessoires voor in de tank

|FH|st

1. Rustige toevoer



Rustige toevoer gaat opwerveling van de laag sediment in de tank tegen waardoor een biologisch evenwicht van het water gewaarborgd blijft. Verhoogt het zuurstofgehalte. Gebruiksklaar component met volle doorlaat en stevige montagevoet met verwijde uitstroming. Voldoet aan DIN 1986. Steekmofverbinding: DN 110. Vervaardigd uit recycleerbaar zwart PE.

2. Drijvende aanzuiging



Complete set ten behoeve van een flexibele drijvende aanzuiging in de tank. Water wordt 15 cm onder de waterspiegel aangezogen. Bestaat uit messing tankdoorvoering met een verlengde schroefdraad. De slang heeft een geperste koppeling om het aanzuigen van lucht te voorkomen. Drijver is uit 1 stuk geproduceerd om lekkage te verwijderen. Uitvoering in 2m of 3m slang. Maasgrootte van 1mm of 0.44mm.

3. Overloopsifon



Gebruiksklaar component in sifonvorm als stankafsluiting van het riool. Sifon is extra diep uitgevoerd om uitdroging tegen te gaan. Voldoet aan DIN 1986. Steekmofverbinding: DN 110. Vervaardigd uit recycleerbaar zwart PE.

©GEP www.regenwater.com