

17.73. Trident 450 tankfilter met skimmeroverloop voor plaatsing in de schacht van de regenwatertank

[FH]st



Omschrijving

Trident 450 tankfilter met skimmeroverloop om in de schacht te plaatsen, tussen de toevoer en de overloop van de regenwaterput. De filtertechnologie is gebaseerd op de capillaire werking van regenwater. De filter is voorzien van een inlaat, een uitlaat voor het gefilterde regenwater en een overloop naar de vuilwaterafvoer. Het opgevangen regenwater wordt doorheen het filtervlak geleid en gefilterd alvorens het in de regenwaterput terecht komt. Het inox filtervlak bestaat uit driehoekige lamellen die haaks op de stroomrichting staan tussen de recht tegenover elkaar staande toevoer van regenwater en de overloop.

De filter reinigt zichzelf bij hevige regenval en/of overlopen van de regenwatertank en is onderhoudsarm.

Meting

- meeteenheid: per stuk
- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materiaal

- De filter bestaat uit drie onderdelen: de filterbehuizing, het filtervlak en een deksel.
- Het filtervlak met driehoekige lamellen is gemaakt uit RVS
- De filterbehuizing en het deksel zijn gemaakt uit polyetheen. (PE)
- De optionele filtersproeier is van messing
- Filtervlak: driehoekige RVS lamellen haaks op de stroomrichting
- Het filtervlak is voorzien van een beugel voor eenvoudige demontage
- Alle bezinkbare en zwevende stoffen > 0.5 mm worden uit het regenwater verwijderd en naar de vuilwaterafvoer geleid.
- De overloop naar de vuilwaterafvoer is tevens de overloop van de regenwatertank
- Overloop met skimmereffect
- De filter reinigt zichzelf bij hevige regenval of bij overlopen van de regenwatertank
- De filterbehuizing is gemakkelijk uitneembaar voor toegang tot de regenwatertank

Regenwaterfilter	Trident 450 tankfilter met skimmeroverloop
Hoogte (mm)	352
Lengte (mm)	520
Breedte (mm)	190
Hoogteverschil aanvoer-afvoer (mm)	39
Aansluiting In en uit vuilwater (mm)	Ø160
Aansluiting uit schoon water (mm)	Ø110
Dakoppervlak (m ²)	450 (gebaseerd op 300L/s/hectare)
Gewicht (kg)	ca. 1,2
Opening met deksel (cm)	26 x 18
Aansluiting sproeier	½" Bi
Filteroppervlak (cm ²)	236

Uitvoering

- Plaatsing en onderhoud/reiniging volgens de richtlijnen van de fabrikant.
- De toevoerleidingen in de put worden verlengd tot in het water en voorzien van een (PE) constructie met verbrede uitlaat om een rustige toevoer van het regenwater te verzekeren en aldus het bodemwater niet te verstoren.

Toepassing

Filteren van regenwater voor het water in de regenwatertank terecht komt.