



PRODUCTOMSCHRIJVING

De GEP Pompbesturingen zorgen voor een veilige en bedrijfszekere aansturing van de dompelpompen en deze besturingen zijn net zo flexibel als de pompputten en het brede assortiment dompelpompen. Op de GEP pompbesturing worden vlotterschakelaars aangesloten. De besturingen zijn voorzien van een duidelijk bedieningspaneel waar de status van het systeem af te lezen is. De actuele aansturing van de verschillende in- en uitgangen is afleesbaar door led's. De besturingen kunnen uitgebreid worden met een GSM melder die een sms en akoestisch en visueel alarm verstuurt bij een alarm.

De GEP besturingen bieden een unieke dubbele veiligheid. Bij een dubbele pomp voorziet deze besturing in een afwisselde werking van de pompen. Na iedere pompcyclus wordt de andere pomp geactiveerd, en nog belangrijker, ook getest. Bij een niet-werkende pomp wordt er automatisch overgeschakeld op de andere pomp en er wordt tevens een alarm gegeven door de besturingskast.

De WWM-2 zorgt voor een veilige en bedrijfszekere aansturing van de dompelpompen. De WWM-2 is voorzien van een LCD-display waar de status van het systeem is af te lezen. In combinatie met de niveausensor kunnen schakelhoogtes nauwkeurig afgesteld worden.

De WWM-2 kan optioneel uitgerust worden met een GSM module waardoor deze op afstand te beheren is via een android app.

TOEPASSINGSGBIED

Deze besturingen zijn geschikt voor enkel -en dubbel pompsysteem.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type:	WWM-1	WWM-1 (400V)	WWM-1+(400V)	WWM-2	WWM-2 (400V)	WWM-2+(400V)
Lengte in mm:	340	340	340	340	340	340
Breedte in mm:	240	240	240	240	240	240
Diepte in mm:	170	170	170	170	170	170
Gewicht in kg:	3	6	6	3	6	6
Spanning in V (50 Hz):	230	400	400	230	400	400
Vermogen in kW:	0.37-2.2	0.55-7.5	7.5-15	0.37-2.2	0.55-7.5	7.5-15
Max. stroom in A:	16	15	30	16	15	30
Aantal pompen:	1	1	1	2	2	2

LEVEROMVANG

Product bestaat uit: GEP pompcontrol (WWM-1/ WWM-2), uitbreidbaar met druksensor of met schoon- of vuil water vlotters.

BESTELGEGEVENS

Art nr	Naam	PG	Art nr	Naam	PG
407246	GEP Pumpcontrol WWM-1 t.b.v. enkel pompsysteem	5	407133	Vlotterset WWM-1 Schoonwater 10 meter	3
407247	GEP Pumpcontrol WWM-1 400 V	5	407134	Vlotterset WWM-1 Vuilwater 10 meter	3
407248	GEP Pumpcontrol WWM-1 400 V +	5	407135	Vlotterset WWM-2 Schoonwater 10 meter	3
407240	GEP Pumpcontrol WWM-2 t.b.v. dubbel pompsysteem	5	407136	Vlotterset WWM-2 Vuilwater 10 meter	3
407243	GEP Pumpcontrol WWM-2 400 V	5	407233	Vlotterset WWM-1 Schoonwater 20 meter	3
407244	GEP Pumpcontrol WWM-2 400 V +	5	407234	Vlotterset WWM-1 Vuilwater 20 meter	3
402140	GEP visueel + akoestisch alarm inclusief hoogwater vlotter	5	407235	Vlotterset WWM-2 Schoonwater 20 meter	3
402132	GEP GSM SMS Alarm melder	4	407236	Vlotterset WWM-2 vuilwater 20 meter	3
402139	GEP visueel + akoestisch alarm 230-400V voor WWM-2	4	402710	Niveausensor met 20 meter kabel	4
407183	Balkeerklep 2"	3	402711	Niveausensor met 50 meter kabel	4